

**Aspiratoare industriale
cu acționare trifazată
tip R01 R:**
Puternicele noastre
produse de
anduranță



Aspiratoare industriale cu acționare trifazată tip R01 R

Difuzor de aer

Carcasă din plastic
armat cu fibră de
sticlă

Suflantă

Motor trifazat

Filtru de praf
rezidual, clasa de
praf H

Curățare manuală

Filtru buzunar,
clasa de praf L / M

Racord pentru
aspirație (blocabil)

Pedală pentru golire



Manevrare facilă prin
intermediul pedalei
pentru golire Ruwac



▶ către videoclip

Putere concentrată pentru orice cerință

- Varietate datorită sistemului modular
- Carcasă din plastic armat cu fibră de sticlă
 - Diferite sisteme de eliminare
- Variante de execuție pentru zone cu praf explozibil și gaz explozibil
- Variantă de execuție pentru îndepărtarea azbestului

R01 R040
În producția de plăci cu circuite imprimate



R01 R075
Praf explozibil, cu braț de aspirație în producția de mase plastice

R01 R022
Praf explozibil în prelucrarea lemnului



R01 R040
Gaz explozibil la pompieri

R01 R022
Praf explozibil în producția de alimente



R01 R022
Praf explozibil cu dispozitiv de aspirație a solului în industria agricolă

Date tehnice

	R01 R				
	022 BA1	022 BA2	040 BA1	040 BA2	075 BA1
Carcasă	Plastic armat cu fibră de sticlă				
Puterea motorului (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Tensiune (V)	400	400	400	400	400
Subpresiune (mbari)	-206	-206	-213	-213	-330
Volum de aer (m ³ /h) (măsurat cu un furtun de 3 m)	300	300	440	440	530
Nivel de presiune acustică (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	61	70	62	74
Filteru buzunar clasa de praf L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Filteru celular clasa de praf L, M (m ²)	1,0	–	1,0	–	–
Filteru de praf rezidual clasa de praf H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Înălțime (mm) (filteru celular 1,0 m ² clasa de praf L, M)	970	–	970	–	–
Înălțime (mm) (filteru buzunar 1,2 m ² clasa de praf L, M)	970	1.350	967	1.350	1.117
Înălțime (mm) (filteru buzunar 2,6 m ² clasa de praf L, M)	1.223	1.700	1.223	1.700	1.755
Înălțime (mm) (filteru celular 2 clasa de praf H)	1.040	–	1.040	–	–
Înălțime (mm) (filteru buzunar 1,2 m ² clasa de praf H)	1.040	1.450	1.040	1.450	1.308
Înălțime (mm) (filteru buzunar 2,6 m ² clasa de praf H)	1.380	1.800	1.610	1.800	1.955
Lățime (mm)	520	520	520	520	520
Lungime (mm)	850	850	850	850	850
Gradul de protecție IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Volum (litri)	35	35	35	35	35
Racord pentru aspirație (mm)	50	50	70	70	70

Diferite sisteme de eliminare



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Aspiratoarele industriale se livrează în variantă de execuție cu protecție împotriva exploziei conform ATEX 2014/34/UE.



14-1230-016-01.2021